

InterCal Slovenija, d.o.o.
Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi
T: +386 3 56 55 583
T: +386 3 56 55 588

www.intercal.si
info@intercal.si

TEHNIČNI LIST

Proizvod: GAŠENO APNO (apneno testo) - KALCIJEVO APNO SIST EN 459-1:2010 CL 90-S PL

Ime snovi: Kalcijev dihidroksid – Ca(OH)₂

Izgled proizvoda: pastozna snov, bele barve

Področje uporabe:

- v gradbeništvu kot vezivo za pripravo malt za zidanje in ometavanje
- za proizvodnjo drugih gradbenih proizvodov

Navodilo za pripravo malt:	Volumski del		
	Apno	Cement	Pesek
Apnena malta	1		3
Apneno cementna malta	3	1	9

Rok uporabe in skladiščenje: V originalno zaprti embalaži ter skladiščenjem nad 0°C je rok uporabnosti neomejen.

Dobava:

- v 23-kilogramskih vedrih, paletizirano, na paleti po 16 vedrov s skupno maso 368 kg
- v 14-kilogramskih vedrih, paletizirano, na paleti po 27 vedrov s skupno maso 378 kg

Karakteristike proizvoda po SIST EN 459-1:2010	vsebnost
CaO	> 94 %
MgO	< 1 %
CO ₂	< 4 %
SO ₃	< 0,5 %
Aktivno apno	> 80 %
Prosta voda	> 45 % in < 70 %
Prostorninska obstojnost	obstojno

Ostalo:

- pH: 12,4 (nasičena raztopina pri 20°C)

PODATKI ZA NEVARNOST:



NEVARNO

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. Preprečiti vdihavanje prahu/razpršila. PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Podrobnejše informacije o lastnostih, skladiščenju, varnem rokovanju, varni uporabi proizvoda, odstranjevanju itd. se nahajajo v VARNOSTNEM LISTU.