

TEHNIČNI LIST

Proizvod: Apnenčeva moka 63 µm

Proizvajalec: Apnenec d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi

Proizvodnja: Zidani Most 21, 1432 Zidani Most

Prodajalec: InterCal Slovenija d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi

Uporaba: Apnenčeva moka je naravni anorganski material. Glavna sestavina apnenčeve moke je kalcijev karbonat. Uporablja se v kmetijstvu, gradbeništvu, kemijski industriji in v ekologiji. V poljedelstvu se apnenčeva moka uporablja za nevtralizacijo kislih tal. V industriji se uporablja kot vhodna surovina pri proizvodnji končnih proizvodov ali v procesu čiščenja dimnih plinov.

Kemijske in fizikalne lastnosti:

KARAKTERISTIKE	MEJNE VREDNOSTI
Ostane na situ 200 µm	max 0,5 %
Ostane na situ 125 µm	max 1 %
Ostane na situ 90 µm	max 5 %
Ostane na situ 63 µm	max 10 %
Vlaga	max 0,2 %
CaCO ₃	min 96 %

Pakiranje: Apnenčeva moka je na voljo v rinfuzi.

Rok uporabe: Pri pravilnem skladiščenju je rok uporabe neomejen. Priporočamo skladiščenje v zaprtih in suhih prostorih, zaščitene pred vdorom vode.

februar 2025

InterCal Slovenija d.o.o.

Savska cesta 1

1410 Zagorje ob Savi | Slovenija

Tel. +386 3 56 55 568 Tajništvo

Tel. +386 3 56 55 583 Komerciala

info@intercal.si

www.intercal.si

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Ljubljana

Vložna št.: 1/00194/00

Znesek osnovnega kapitala: 2.633.329,00 EUR

Matična številka: 5033144000

Davčna številka: SI 91530130

bančne podrobnosti
NLB d.d.

IBAN: SI56 0233 8001 8645 433

BIC: LJBAS12X

A company of

